

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# AISLATIX

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 1922

Pintura especialmente diseñada para el tratamiento de manchas en paredes y techos que requieran una rápida ejecución del trabajo. Aislatix proporciona un efecto barrera aislando la mancha, y aunque no la cubra en su totalidad evita que cuando se repinte vuelva a aparecer. Tapa la mancha y su “EFECTO BARRERA” evita que aparezca de nuevo.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Rápido secado al tacto y para repintar.
- Bajo amarilleamiento.
- Uso Interior y Exterior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	.....	Resinas Termoplásticas
Acabado	.....	Liso Mate
Color	.....	Blanco
Densidad	.....	1,41 ± 0,03 kg/L
Viscosidad	.....	60 ± 20 s, Copa ISO 6 a 20°C
Rendimiento (Pintura líquida)	.....	6-8 m <sup>2</sup> /Kg y capa
Rendimiento (Spray)	.....	1-2 m <sup>2</sup> /envase
Secado	.....	5-10 min.
Repintado (Pintura líquida)	.....	10 min
Repintado (Spray)	.....	5 min
Diluyente	.....	Al uso
Contenido COVs	.....	<500 g/L. 2004/42/IIA (i) (500 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# AISLATIX

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 1922

## MODO DE EMPLEO

Aislatix es una pintura de secado muy rápido que en apenas 10 minutos permite su repintado con pinturas, tanto al agua como al disolvente, para conseguir el acabado decorativo deseado.

Ideal para la reparación de siniestros ocasionados por humedades o humo, se recomienda repintar no sólo la zona manchada, sino todo el paño, para conseguir un acabado uniforme.

Disponemos de un formato para su aplicación en spray, recomendado para manchas pequeñas muy localizadas y que requieran un secado muy rápido (menos de 5 minutos). La pintura líquida está indicada para superficies más amplias, con un tiempo de secado de entre 5-10 minutos dependiendo de la capa aplicada. Se puede diluir con un 5-10% de Disolvente Universal, aunque cuando se vaya a aplicar en techos no se recomienda para no incrementar el salpicado.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, y reparando posibles grietas o desconchones. Su aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.

No se recomienda su aplicación sobre superficies húmedas.

Remover bien antes de aplicar.

## PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5° C y no aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35° C.

Líquido y vapores inflamables. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar somnolencia o vértigo. Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de su uso. No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Llevar guantes, gafas y prendas de protección.

En caso de contacto con la piel y/o con los ojos aclarar abundantemente y en caso de que persista la irritación, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.