

BapTO B-80

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo:

Pintura para paredes de interior, que incorpora a su formulación un aditivo antimicrobiano con iones plata, para proteger las superficies pintadas del crecimiento de algas, mohos y hongos, así como de la acción de las bacterias que producen malos olores, manchas y deterioro o corrosión en los materiales.

Está, por tanto, recomendada para el pintado de paredes y techos de todo tipo de estancias que estén sometidas a una gran afluencia de personas y requieran mantener un elevado nivel de limpieza y desinfección, como pueden ser colegios, hospitales o residencias.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cumple con la norma ISO 22196 para bacterias y la ISO 846 para hongos
- Producto sin olor.
- Excelente resistencia al lavado
- No salpica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Mate muy lavable
Color	Blanco. Colores Consultar
Rendimiento	9-12 m ² /L según superficie.
Peso específico	1,54 ± 0.03 kg/L
Viscosidad	2.100 ± 500
Diluyente	Agua
Secado tacto	40-60 min. (a 20°C)
Repintado	4-5 horas.
Lavabilidad	> 10.000 frotos (UNE 48 284)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

BapTO B-80

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo:

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deberán de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc. Para mejorar el acabado conviene imprimir previamente con Fondofix.

En superficies nuevas, para la primera mano se diluirá con un 10-15% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano se recomienda dejar secar un mínimo de 6 horas y aplicar diluyendo con un 5-10% de agua.

Sobre superficies ya pintadas, se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, y reparando posibles grietas o desconchones. Proceder después, como en superficies nuevas.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5° C y no aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35° C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.