

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

BARNIZ AL AGUA BRILLANTE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 3204

Barniz interior-exterior brillante fabricado a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, de gran calidad para la protección y decoración de la madera. Está indicado para su aplicación sobre puertas, ventanas, etc. Su acabado transparente realza la belleza de la madera destacando la belleza de la madera y obteniendo un acabado natural.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Facilidad de aplicación tanto a brocha como a rodillo o pistola.
- Rápido secado,
- Una vez seco no tiene “tack” ni “blocking”
- Gran dureza,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Incoloro y Carta de colores
Acabado	Brillante
Densidad	1,01 ± 0,03 kg/L
Viscosidad	400 ± 150 cps a 20 °C
Rendimiento	12-15 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado tacto	30 min. a 20°C
Repintado	Después de al menos 2 horas
Contenido COVs	<130 g/L. 2004/42/IIA (e) (130 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor aplicado, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

BARNIZ AL AGUA BRILLANTE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 3204

MODO DE EMPLEO

Su aplicación puede efectuarse con brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

Sobre superficies nuevas, se recomienda aplicar una mano diluyendo con un 10-15% de agua. Una vez se haya secado procederemos a lijar suavemente, eliminar los restos de polvo y volveremos a aplicar otra mano bien estirada y preferiblemente en la dirección de la veta de la madera. Para mejorar el acabado puede ser necesario aplicar una tercera mano.

En superficies ya pintadas, se recomienda preparar la superficie eliminando restos de pintura o barnices mal adheridos, decapando, rascando o lijando. Después proceder como en un superficie nueva.

Si la superficie presenta contaminación por hongos, mohos o similiar, debern tratarse adecuadamente antes de pintar.

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5° C y no aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35° C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Se recomienda el uso de gafas y mascarilla de protección.