

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# CHARTER

## (Con aditivos **ANTIMOHO**)

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 15xx

Revestimiento liso formulado a base de copolímeros acrílicos. Posee un gran rendimiento y un suave acabado mate apropiado para todo tipo de superficies (yeso, cemento, hormigón, etc.) tanto exteriores como interiores. En su formulación incorpora aditivos que le confieren protección frente a la formación de moho.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Muy buena adherencia
- Excelente resistencia a la intemperie
- Con propiedades **ANTICARBONATACIÓN**
- Máximo Rendimiento
- Gran elasticidad

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	.....	Mate
Color	.....	Blanco y colores carta
Viscosidad	.....	3.000 ± 500 cps a 25°C
Densidad	.....	1,55 ± 0,05 kg/L (según color)
Rendimiento	.....	8 –12 m <sup>2</sup> /L
Diluyente:	.....	Agua
Secado al tacto.	.....	40-60 minutos.
Repintado	.....	Después de al menos 4 horas.
Lavabilidad GARDNER	.....	20.000 Ciclos (norma UNE 48 284)
Contenido COVs	.....	<30 g/L. 2004/42/IIA (a) (30 g/L)

#### **\*Clasificación de reacción al fuego B-s1.d0 (UNE EN 13501-1:2007+A1:2010)**

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# CHARTER

## (Con aditivos **ANTIMOHO**)

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 15xx

### MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para la primera mano se diluirá con un 10-20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, y reparando posibles grietas o desconchones. Para mejorar el acabado conviene imprimir previamente con Fondofix. Proceder después, como en superficies nuevas.

Si la superficie presenta contaminación por moho, deberá eliminarse antes de pintar.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

### PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.