

INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/FEB-06

LEPANLITE FACHADAS

Código Artículo: 27X0

Revestimiento micro poroso liso mate de calidad para fachadas fabricado a partir de resinas de PLIOLITE®.

PROPIEDADES

- Transpirable e impermeable
- Excelente penetración en el soporte y muy buena adherencia
- Muy buena resistencia al agua y a los álcalis
- Máxima blancura y resistencia a amarillear
- Autolimpiable
- Aplicación en toda condición climática
- Muy buena resistencia a las algas y mohos sin necesidad de añadir fungicidas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Naturaleza	Copolímeros Acrílicos
• Acabado	Mate
• Peso específico	1,46 ± 0,03
• Rendimiento	6 – 8 m ² / litro y capa
• Secado al tacto	2 – 3 horas
• Repintado	6 – 8 horas
• Dilución y limpieza de utensilios	Disolvente para sintéticos ó Universal

MODO DE APLICACIÓN

Remover el contenido del envase hasta la homogeneización total de la pintura. La aplicación puede hacerse con brocha, rodillo y pistola airless. Sobre soportes nuevos se puede aplicar directamente sin imprimación. En el caso de soportes ya pintados es necesaria la siguiente preparación:

- Cepillar o lavar el soporte para limpiar el polvo
- Eliminar las partes sin adherencia (ampollas)
- Tratar las partes contaminadas por algas o musgos
- Se recomienda no aplicar sobre soportes húmedos o helados

En el caso de pinturas viejas muy degradadas (caleantes) se recomienda utilizar una imprimación. El mismo producto LEPANLITE FACHADAS diluido entre un 25% y un 30% puede ser utilizado como imprimación.

Pág. 1 de 3

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.



INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/FEB-06

LEPANLITE FACHADAS

LEPANLITE FACHADAS se presenta en envases de 15 litros y 4 litros y puede aplicarse directamente como viene en el envase; en caso de ser necesario se puede diluir hasta un 10% con disolvente para sintéticos o disolvente universal.

LEPANLITE FACHADAS está disponible en blanco. En colores, consultar dentro de nuestro sistema tintométrico.

PRECAUCIONES

- Inflamable.
- La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
- Tóxico para los organismos acuáticos, a largo plazo puede provocar efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No tirar los residuos por el desagüe. Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.
- En caso de incendio, utilizar agua pulverizada, espuma anti-alcohol, polvo químico seco, ó anhídrido carbónico.
- Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Pág. 2 de 3

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.



PLIOLITE®
Marca registrada por ELIOKEM



AUTHORISATION FOR THE USE OF THE Pliolite® LOGO AND THE Pliolite® TRADEMARK

Eliokem SAS, 14, Avenue des Tropiques, Z.A. de Courtaboeuf 2, Villejust 91955 Courtaboeuf Cedex, represented by Mr. Richard LÉVY, Chief Operating Officer, authorizes the Paint Company mentioned below, to use the Pliolite® Logo and/or the Pliolite® trademark on packaging, printed advertising, labels, or any other written document related to the paint as defined in this document, following the 'Rules concerning the use of the Pliolite® Logo and the Pliolite® trademark for exterior masonry coatings'.

This authorization is given for the territory declared for a 3-years period from the date of the signature of this contract, renewable annually by tacit agreement. The user can terminate the contract by a registered letter with a 3 months notice.

This authorization is given providing the paint manufacturer respects the 'Rules concerning the use of the Pliolite® Logo and the Pliolite® trademark for exterior masonry coatings'. In case of deviation, Eliokem reserves itself the right to break the contract without notice.

Mr. Richard Lévy, Chief Operating Officer

TRADEMARK **LOGO** (please mark the relevant choice)

Formulation Code : 1931 « Pintura Pliolite Lab FD »
Brand Name : FACHADAS LEPANLITE
Territory of distribution : Spain

We the undersigned, Company : PINTURAS LEPANTO S.A.
Represented by : Mr J.L. Llavori
Function : Licenciado Ciencias Químicas

Confirm to have examined this contract and the conditions to use the Pliolite® Logo and the Pliolite® trademark, and accept the terms.

Signature: _____

Date: 11-4-05

Eliokem
14, Av. des Tropiques - Z.A. de Courtaboeuf 2
Villejust - 91955 Courtaboeuf Cedex - FRANCE
Tel: +33 1 69 29 27 00
Fax: +33 1 69 29 27 01
www.eliochem.com

© Trademark of Eliokem, France

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.