

Ctra. San Esteban s/n
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

QUITAPINTURAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 3375

Decapante universal de altas prestaciones, fabricado **sin** cloruro de metileno, que elimina todo tipo de pinturas, esmaltes y barnices viejos de forma rápida, cómoda, eficaz y sin goteo por su naturaleza gelatinosa. También es efectivo sobre pastas pétreas y pinturas plásticas. No emplear sobre caucho, plexiglás, linóleo, asfalto, y la mayoría de plásticos. Sobre plásticos pintados deberá efectuarse un ensayo previo ya que pueden disolverse.

Actúa persistentemente durante más tiempo, optimizando su eficacia. Su textura en forma de gel hace que pueda aplicarse tanto en superficies horizontales como verticales.

Se recomienda no aplicar bajo sol directo o en días de mucho viento, pues se evapora rápidamente perdiendo efectividad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Textura de gel
- Alta eficacia
- Fácil aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido viscoso
Color	Incoloro
Densidad	0,96 ± 0,03 kg/L
Viscosidad	1.700 ± 500 cps a 20°C
Rendimiento	4 - 7 m ² /L
Tiempo de actuación	5-15 minutos a 20°C
Limpieza	Disolvente
Contenido COVs	<500 g/L. 2004/42/IIA (i) (500 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

QUITAPINTURAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 3375

MODO DE EMPLEO

Aplicar una capa abundante y uniforme a brocha, pincel o paletina plana de cerda natural, nunca con material plástico porque lo disuelve. Dejar actuar sobre la pintura o barniz viejo el tiempo necesario hasta que la película se reblandezca, se disuelva o despegue (de 5 a 15 minutos), eliminándola fácil y cómodamente mediante rasqueta, cepillo metálico o de esparto, estropajo acero, etc.

Las capas excesivamente secas o gruesas pueden requerir una segunda capa de aplicación, una vez eliminados los residuos de la primera capa.

Una vez eliminado la mezcla de gel y pintura vieja, limpiar la superficie con agua y detergente, o mejor con Aguarrás, Símil Aguarrás, Disolvente Universal o Alcohol. Esta limpieza imprescindible para conseguir una perfecta adherencia de las posteriores capas de pintura. Una vez limpia la superficie dejarla secar, lijar, y ya está lista para volver a pintar o barnizar.

Ábrase el envase con prudencia y manténgase apartado de la vertical de la cara. Proteger de las salpicaduras, suelo, moquetas, fibras textiles, plásticos y caucho.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5° C y no aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35° C.

Fácilmente inflamable. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Manténgase fuera del alcance de los niños. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. No tirar los residuos por el desagüe. Úsense guantes adecuados. Úsense únicamente en lugares bien ventilados.