

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# REVESTIMIENTO ELÁSTICO VERTICAL

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 2701

Revestimiento elástico de fachadas, de máxima resistencia a la intemperie, mínima absorción de agua y baja tendencia al ensuciamiento, que permite impermeabilizar fachadas y solucionar los problemas de fisuras de la superficie a pintar siempre que no superen una anchura máxima de 1 mm. Obtención de resultados a partir de 3 capas.

Las características de este producto y su composición le proporcionan propiedades anticarbonatación .

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente resistencia a la intemperie
- Gran elasticidad
- Impermeable

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	.....	Mate
Color	.....	Blanco y colores
Viscosidad	.....	2000-3000 cps a 20°C
Densidad	.....	1,40-1.48 kg/L (según color)
Rendimiento	.....	9-14 m <sup>2</sup> /L según superficie
Diluyente:	.....	Agua
Secado al tacto	.....	2 - 3h. a 20°C
Repintado	.....	Después de 6-8 horas.
Lavabilidad	.....	20.000 Ciclos (norma DIN 53778)
Contenido COVs	.....	<40 g/L. 2004/42/IIA (c) (40 g/L)

**Ensayos de resistencia y envejecimiento realizados de acuerdo con las indicaciones de la ETAG-005-8.**

Tanto el secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor y sobre todo estado de la superficie.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# REVESTIMIENTO ELÁSTICO VERTICAL

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 2701

## MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para la primera mano se diluirá con un 10-20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Una vez aplicada esperaremos a que seque (6-8 horas) y podremos aplicar la segunda mano diluyendo con un 5-10%. Y la tercera siguiendo el mismo procedimiento.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, y reparando posibles grietas o desconchones. Para mejorar el acabado conviene imprimir previamente con Fijador al agua. Proceder después, como en superficies nuevas.

Si la superficie presenta contaminación por moho, deberá eliminarse antes de pintar.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

## PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Llevar guantes y gafas de protección. Evitar su liberación al medio ambiente. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.