

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

SELLADORA SINTÉTICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 3500

Pintura de imprimación especial para superficies porosas aplicable tanto en interior como en exterior. Por su excelente poder sellador permite obtener acabados de gran calidad con un mínimo de capas.

Se recomienda su aplicación sobre superficies porosas, como madera o yeso, para sellar totalmente la superficie a pintar y dejarla preparada para la capa de acabado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente brochabilidad
- Fácilmente lijable
- Muy buen repintabilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Resina Sintética
Acabado	Brillante
Color	Blanco
Densidad	1,39 ± 0,03 kg/L
Viscosidad	65 ± 25 s, Copa ISO 6 a 20°C
Rendimiento	8 – 10 m ² /L
Secado tacto	6 horas a 20°C
Repintado	Después de al menos 24 horas
Limpieza	Aguarrás o Símil Aguarras
Contenido COVs	<350 g/L. 2004/42/IIA (g) (350 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

SELLADORA SINTÉTICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 3500

MODO DE EMPLEO

La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola. Es un producto al uso, por lo que para su aplicación se recomienda no diluir. Si se considerase necesario diluir para su aplicación a pistola, lo haríamos con un máximo de un 20 % de Aguarrás o Símil Aguarrás.

Para una correcta aplicación y una buena adherencia es necesario que la superficie a recubrir esté seca y limpia de polvo y grasa.

Para pintar sobre superficies ya pintadas, conviene eliminar las capas de pintura anterior.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Líquidos y vapores inflamables. Nocivo en caso de ingestión, Puede ser mortal por ingestión o penetración en las vías respiratorias. Nocivo en contacto con la piel. Provoca lesiones oculares graves. Nocivo en caso de inhalación. Puede provocar somnolencia y vértigo. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

SELLADORA SINTÉTICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 3500