

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

DISOLVENTE SIN OLOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 3374

Disolvente alifático, exento de aromáticos, de baja velocidad de evaporación, indicado para la dilución de pinturas sintéticas en ambientes donde se quieran evitar olores fuertes a disolvente.

USOS

Se recomienda su uso para diluir nuestro Antimanchas y Antihumedad

Para diluir otras pinturas se recomienda hacer previamente una prueba de compatibilidad.

También se puede utilizar como disolvente de limpieza tanto de la superficie a pintar como de los utensilios empleados para aplicar dichas pinturas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado físico	Líquido
Color	Incoloro.
Olor	Característico
Densidad	0,75 ± 0,5 kg/L a 20°C
Solubilidad en agua	Inmiscible
Punto de inflamación	44 °C
Punto inicial destilación	150 °C
Punto final de destilación	200°C
Temperatura autoignición	> 275 °C

Se presenta en envases de 5 L, 1 L

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

DISOLVENTE SIN OLOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 3374

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 35°C.

Inflamable. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia o vértigo.. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con la piel. No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.