

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

PINTURA DE SUELOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: **020x**

Pintura acrílica termoplástica, para suelos de tránsito moderado y sin ataque químico. Su sencilla aplicación y su acabado satinado lo hacen idóneo para suelos de garajes particulares y zonas de paso, tanto interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Evita la acumulación de polvo y facilita su limpieza (anti-polvo).
- Muy buena adherencia.
- Elevada resistencia al exterior.
- Buen balance entre dureza y flexibilidad
- Disponible en nuestro sistema tintométrico LIC, como **LIC PAVICRYL**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Satinado
Peso específico	1,18-1,29 kg/L (en función del color).
Rendimiento	8-12 m ² /L según superficie.
Diluyente	D-X o Disolvente Universal
Viscosidad	100 ± 40 segundos Copa ISO 6 a 20°C
Secado	20 min. a 20°C
Repintado	4-6 h.
Colores	Blanco, amarillo, gris, rojo óxido y Verde

Con antideslizante: ensayo Applus de resistencia al deslizamiento según norma UNE-EN 1436:2009+A1

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

PINTURA DE SUELOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: **020x**

MODO DE EMPLEO

Es muy importante que la superficie esté muy bien preparada, con el poro abierto y limpia de polvo, grasa, aceites, restos de pintura en mal estado, etc.

Es necesario eliminar cualquier parte suelta que dificulte la posterior adherencia de la pintura. Para pintar suelos fratasados (muy poco porosos), es necesario abrir el poro mediante tratamiento mecánico; una vez efectuado, podemos aplicar nuestra Pintura de suelos.

Para la primera mano, se puede diluir con un 15-20% de disolvente para conseguir una buena penetración y anclaje de la pintura. Las manos siguientes, se pueden aplicar al uso o diluyendo en función del modo de aplicación.

Dejar siempre capas finas.

Remover bien, hasta homogeneizar el contenido del envase.

No aplicar con temperaturas inferiores a 6-7 °C, ni superiores a 30 °C.

La humedad del soporte debe ser inferior al 15%.

Una vez aplicada, se recomienda usar para su limpieza productos de pH neutro.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5° C

Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar somnolencia o vértigo. Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de su uso. No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Llevar guantes, gafas y prendas de protección.

En caso de contacto con la piel y/o con los ojos aclarar abundantemente y en caso de que persista la irritación, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.