

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

VELADURA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 29XX

Barniz fabricado a base de resinas acrílicas en base acuosa, de acabado brillante y semi-transparente que permite conseguir diferentes acabados decorativos, según la técnica de aplicación. Se puede emplear tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Se aplica fácilmente
- Muy buena resistencia al lavado
- Se tiñe fácilmente con tintes universales o al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Brillante Semitransparente
Color	Carta de Veladuras
Densidad	1,00 ± 0,03 kg/L
Rendimiento	8-12 m ² /L según superficie.
Diluyente:	Agua
Secado al tacto	30 min. a 20°C
Repintado	Después 6 horas.
Contenido COVs	<100 g/L. 2004/42/IIA (b) (100 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

VELADURA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 29XX

MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar completamente limpio y seco. En superficies nuevas es conveniente aplicar primero una capa de FIJADOR AL AGUA. Después se aplicarán dos capas de pintura plástica mate de calidad o bien una pintura plástica satinada.

Una vez esté seca la última capa de pintura (de acuerdo con sus instrucciones de uso) se procederá a la aplicación de la VELADURA. Es un producto que se presenta listo para su uso, por lo que no es necesario diluir.

La herramienta de aplicación más recomendada es el GUANTE DE LANA a base de movimientos circulares se consiguen los acabados tradicionales que se pueden ver en nuestra carta de colores. Otros útiles de aplicación pueden ser: paletinas, esponjas, trapos, papeles, plásticos u otros, según el efecto que queramos conseguir.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.