

TINTE UNIVERSAL PROCOLOR**Código: 154****Grupo: Complementos**

DESCRIPCIÓN Dispersión concentrada de pigmentos de alta solidez en resinas universales.

PROPIEDADES

- * Rápida homogeneización.
- * Gran poder de teñido.
- * Colores sólidos y nítidos.
- * Alta compatibilidad.

USOS Para el teñido de todo tipo de pinturas plásticas, pastas pétreas, temples, esmaltes sintéticos, pinturas al aceite, etc.

MODO DE EMPLEO Agitar previamente el tinte antes de usarlo para lograr su completa homogeneización.
Añadir la cantidad adecuada para obtener el tono deseado.
No añadir proporciones superiores al 5% de tinte.

Limpieza Agua.

OBSERVACIONES Todos los colores pueden mezclarse entre sí, lo que permite obtener infinidad de tonalidades.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.